FOR-1754 Rev.1.1

未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	∠ ±2°



ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
3	Screw	Steel	M4/Zn Plated
2	Pin header	Copper	Sn Plated
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	600/20	600/20	600/5

IEC 标准/IEC Standard:	
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	Ⅲ/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	250/32
工频耐压/Withstanding voltage	AC2000V/1Min
螺丝扭矩/Torque Tightening(N·m/Lb.in)	M4, 1.2/10.53
线径范围(硬线和软线)/Wire Range(rigid and flexible)(mm²/AWG)	0.75~4/20~12
剥线长度/Stripping length(mm)	8-10
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes
标准颜色编号/Standard color number: RAL	RAL 2000

MATERIAL: /		SURFACE: /	
MAT NO.: /	DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD		
STATUS: /			
APPD:	NAME: TS4-01P-15-01A(H)		
CHKD:			
DRFT: CenMZ 2020.05.18	DRAWING NO.: TS4-C02	REV	T0
SIZE: A4 mm (inch)	TYPE: CUSTOMER DRAWING	SCALE: 2:1	SHEET 1/1

REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE