FOR-1754 Rev.1.1

未注公差/General tolerances(mm)														
0 ~ 3	>3 ~ 6	>6 ~ 10	>10 ~ 18	>18 ~ 30	>30 ~ 50	>50 ~ 80	>80 ~ 120	>120 ~ 180	>180 ~ 250	>250 ~ 315	>315 ~ 400	>400 ~ 500	>500	0.1/10
±0.12	±0.18	±0.22	±0.26	±0.31	±0.37	±0.57	±0.80	±0.93	±1.05	±1.15	±1.60	±2.20	±2.50	±2°









ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES
4	Short Pin	Copper	Sn Plated
3	Long Pin	Copper	Sn Plated
2	Cover	PA66	UL94V-0
1	Housing	PA66	UL94V-0

UL 标准/UL Standard:	B	C	D
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	300/15	/	300/10
VDE 标准/VDE Standard:			
过压类别/Overvoltage Category/污染等级/Pollution Degree	III/3	III/2	II/2
额定电压/电流/Rated Voltage(V)/Current(A)	/	320/10	/
额定脉冲电压(KV)/Rate Impulse Voltage(KV)	/	4.0	/
间距/Pitch(mm)	5.0		
整体式/One-block/拼接式/Inter locking	N=04~24P/N=24~48P		
使用温度范围/Operating temperature(°C)	-40~+105		
符合RoHS环保要求/Conform to RoHS	Yes		

PCB LAYOUT



REV	ECN	DESCRIPTION	DRFT	DATE

MATERIAL: / SURFACE: /

MAT NO.: /

STATUS: /

APPD: LanChH 2020.06.01

CHKD: GongYZh 2020.06.01

DRFT: ZhYP 2020.06.01

SIZE: A4 mm (inch)

DEGSON® 宁波高松电子有限公司 NINGBO DEGSON ELECTRICAL CO., LTD

NAME: 2EDGRTC-5.0-XXP-1Y-00A(H)

DRAWING NO.: 10002265 REV T0

TYPE: CUSTOMER DRAWING SCALE: 1:1 SHEET 1/1