

## Panoramica

## Informazioni sul prodotto

**FY-M12A-05F-M12A-05F-Q-0100-20030001903**

M12A-Y distributor(PCB), Input terminal:Female, Output terminal1:Female, Output terminal2:Male

## Vantaggi del prodotto

- ✓Single wire input, Multi wire output
- ✓Cost saving and convenient installation
- ✓Protection level:IP67/68
- ✓Widely used in industrial automation, rail transit and other industries

## Certificazione del prodotto

**RoHS REACH**

## Dati tecnici

## Disegno del prodotto

## Modello 3D

□

## Environmental conditions

Ambient temperature

-25°C...85°C

IP class

IP67

## General parameters

Rated current

4A

60V

Number of potentials

5

Insulation resistance

≥ 100 MΩ

Error-proof coding

A-Code

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Overvoltage level           | II    |
| Pollution level             | 3     |
| Insertion and pullout cycle | ≥ 100 |

Material

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Flammability rating ,in line with UL97 | HB                        |
| Contact material                       | CuZn                      |
| Material contact surface               | Au                        |
| Contact carrier material               | PU                        |
| Fixture body material                  | TPU                       |
| Coil material                          | Zinc alloy, nickel plated |
| Sealing material                       | Silicon                   |

Accessori

Dati aziendali

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| numero d'ordine                       | 20030001903 |
| Unità di imballaggio                  | /           |
| Quantità di ordine minimo             | 100         |
| Peso dei prodotti (senza imballaggio) | /           |